




TK862

Stampante per Carte d'Imbarco e Etichette per Bagagli

TK862 è l'unica stampante aeroportuale compatta che unisce caratteristiche quali **robusto case metallico**, **alta velocità di stampa e design raffinato con un basso TCO** (Total Cost of Ownership). Questo dispositivo è certificato **Energy Star** e offre funzionalità efficienti e innovative come l'**autocalibrazione**, che evita sprechi di carta: questo grazie al sistema di calibrazione automatico, in grado di adattarsi a un elevato numero di supporti. La versione **multi feeder** è utile per ridurre i tempi di attesa aumentando i volumi di stampa; la configurazione **RFID** consente di avere un prodotto già predisposto per necessità future. La tecnologia **Veriprint®** permette poi di verificare istantaneamente la leggibilità del documento, evitando l'emissione di titoli di dubbia validità. TK862 è infine compatibile con **AERO VCOM SERVICE**, che permette di supportare i più sofisticati standard di comunicazione AEA.



CARATTERISTICHE

1. Scanner interno

Per il rilevamento automatico di black mark/gap

2. Alta velocità di stampa

Fino a 220 mm/sec

3. Tecnologia RFID UHF

per la tracciabilità dei bagagli

4. Gestione versatile dei supporti di stampa

Guide regolabili a 54 o 82.5 mm e opzione doppio ingresso carta

5. Tecnologia Veriprint®

Per copia digitale della stampa (antifrode)

APPLICAZIONI AEROPORTUALI

- Banchi check-in
- Gate d'imbarco
- Banchi check-in mobili

ACCESSORI

- Alimentatore (incluso con la stampante)
 - Portarotolo carta in metallo
 - Kit RFID UHF
 - Vassoio metallico verticale per biglietti
 - Cavo di comunicazione
-

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	220 mm/sec (alta velocità)
Barcode stampabili	1D e 2D: Codabar, Code 39, Code 32, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Aztec Rune, Data Matrix, PDF417, QRCode, Micro QRCode
Barcode leggibili	1D e 2D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, DataBar Omnidirectional, DataBar Stacked, DataBar Limited, DataBar Expanded, DataBar Expanded Stacked, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, CC-A, CC-B, CC-C, Data Matrix, Go Gode II, Han Xin Barcode, Maxi code, PDF417, Micro PDF417, QRCode, Micro QRCode, Micro QRCode Extended
Larghezza carta	54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740) 82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)
Spessore carta	Secondo le specifiche IATA
Dimensioni rotolo	max. 150 mm (solo per i modelli Dual Feeder e Dual Feeder + Espulsore) max. 300 mm (solo per i modelli Standard, con Espulsore e Veriprint)
Sensori	Temperatura testina, presenza carta in ingresso, presenza carta in uscita, lettore CIS, coperchio anteriore e superiore aperti, carta esterna in esaurimento, ingresso carta doppio alimentatore (solo per modelli con dual feeder)
Emulazione	Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
Interfacce	RS232 / USB (o Virtual COM) / Ethernet
Memoria Flash	2 MB interni + 8 MB esterni
Memoria RAM	640 KB interni + 8 MB esterni
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet, AREO VCOM SERVICE
Alimentazione	Dispositivo: 24 Vdc±10% Alimentatore esterno: Range automatico, 90-264 Vac
Vita testina	150Km / 100M impulsi
MCBF	1.500.000 tagli, taglio totale
Temperatura di funzionamento	0°C + 40°C
Dimensioni	212 mm (L) x 170 mm (P) x 173 mm (A) (modello Standard e Veriprint®) 223 mm (L) x 170 mm (P) x 173 mm (A) (modello con Ejector) 261 mm (L) x 170 mm (P) x 173 mm (A) (modello con Dual Feeder + Ejector)
Peso	4.85 Kg (modello Standard e Veriprint®) 5 Kg (modello con Ejector) 6.25 Kg (modello con Dual Feeder + Ejector)

MODELLI

**911LU010400733**

PRINTER TK862 ETH USB RS232
AVIATION

**911LU010800733**

PRINTER TK862 EJC ETH USB
RS232 AVIATION

**911LU011400733**

PRINTER TK862 EJC DF ETH USB
RS232 AVIATION

**911LU020300733**

PRINTER TK862 VERIPRINT ETH
USB RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2024